

Daten	Wert	Beispiel	Erläuterung
<b>USERID bezogene Daten</b>	Die UserId ist eine UUID und wird pro App Session neu generiert.		
<b>TAGS</b>	ID	66cfbd07-1881-4975-bc2f-41a81f9d0907	
	androidSDK	29	Android SDK Version
	applicationId	com.rise_world.epa.integration.debug	App bundle name
	buildJob	epa-android/develop	Gitlab build job
	device	Nokia 4.2	Gerätebezeichnung
	device.family	Nokia	Produktgruppe
	dist	123070	Gitlab-Pipeline-ID
	environment	debug	Umgebung
	fdvSdk	1.2.0	Android SDK
	fdvSdkModule	1.2.2	C++ SDK
	flavor	epaIntegration	App flavor
	gitHash	bc5853d	Git Hash
	level	error	Loglevel
	os Android	10	Android Version
	os.name	Android	Betriebssystemname
	os.rooted	no	Gerootetes Gerät
	release	1.2.0	App Release Version
	supportId	B88G-KDVD-YNEK	SupportID
	user	id:66cfbd07-1881-4975-bc2f-41a81f9d0907	UserId
<b>StackTrace</b>	Umfasst die technische Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.		